

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

N° HI 062/18-02

u skladu sa UREDBOM (EU) br.305/2011 koja propisuje harmonizovane uslove za stavljanje u promet građevinskih proizvoda:

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **IZOFLEX REFLEX V4**  
elastomerna bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala; 7.5 m x 1 m x 5.2 kg/m<sup>2</sup>  
površinska zaštita: škrljac/polietilenska folija

Namena/namene: -bitumenska traka za višeslojni sistem hidroizolacije ravnih krovova  
bez teške površinske zaštite-gornji sloj

Proizvođač: **TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**  
Tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633

Sistem/sistemi ocenjivanja i provera stalnosti svojstava (AVCP): **Sistem 2+**

Usaglašena norma: **EN 13707:2004+A2:2009**

Prijavljeno telo: **1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**

Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike:	Svojstvo			Usaglašena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mere	Vrednost	
Vodonepropustljivost	1928	kPa	>60	EN 13707:2004+A2:2009
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ -15	
Otpornost spoja na smicanje <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>	12317-1	N/50mm	NPD NPD	
Otpornost na cepanje <ul style="list-style-type: none"><li>• uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>	12310-1	N	NPD NPD	
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E	
Reakcija na dejstvo spoljnog požara	13501-5	Klasa	F <sub>ROOF</sub>	
Otpornost na statičko opterećenje	12730/A	kg	NPD	
Otpornost na udar	12691/A	mm	NPD	
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"><li>• uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>	12311-1	N/50mm	≥300 ≥200	
Izduženje <ul style="list-style-type: none"><li>• uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>	12311-1	%/50mm	≥2,0 ≥2,0	
Otpornost na prodor korena	13948	-	NPD	
Fleksibilnost pri niskim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70°C)	1296/1109	°C	≤ -15	
Otpornost na tečenje pri povišenim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70°C)	1296/1110	°C	≥90	
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan	
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži	

Pre utvrđeno svojstvo proizvoda usaglašeno je sa objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu sa Uredbom (EU)br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Šid, 01.09.2018.



Privredno društvo za  
proizvodnju i trgovinu  
izolacionog materijala, d.o.o.  
**"tim izolirka"**  
Šid, Branka Erića br. 7

Direktor  
**Veselin Popović**

1

TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid; tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633 Distributivni centar: Surčinska 11f, Ledine-Beograd  
T: +381 11 2260 129,+381 11 2260 741, fax: +381 11 3188 741 E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net), W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)  
Zamena N° HI 062/18-01

**TIMIZOLIRKA**

**SI**  
ISO 9001  
Q-749