

IZJAVA O SVOJSTVIMA

N° HI 073/18-02

u skladu sa UREDBOM (EU) br.305/2011 koja propisuje harmonizovane uslove za stavljanje u promet građevinskih proizvoda:

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **KONDORFLEX REFLEX P5**
elastomerna bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca; 7,5 m x 1 m x 6.5kg/m²
površinska zaštita: škrljac/polietilenska folija

Namena/namene: -bitumenska traka za višeslojni sistem hidroizolacije ravnih krovova
bez teške površinske zaštite-gornji sloj

Proizvođač: **TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**
Tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633

Sistem/sistemi ocenjivanja i provera stalnosti svojstava (AVCP): **Sistem 2+**

Usaglašena norma: **EN 13707:2004+A2:2009**

Prijavljeno telo: **1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**

Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike:	Svojstvo			Usaglašena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mere	Vrednost	
Vodonepropustljivost	1928	kPa	≥60	EN 13707:2004+A2:2009
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ -20	
Otpornost spoja na smicanje <ul style="list-style-type: none">• Uzdužno• poprečno	12317-1	N/50mm	NPD NPD	
Otpornost na cepanje <ul style="list-style-type: none">• uzdužno• poprečno	12310-1	N	NPD NPD	
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E	
Reakcija na dejstvo spoljnog požara	13501-5	Klasa	F _{ROOF}	
Otpornost na statičko opterećenje	12730/A	kg	NPD	
Otpornost na udar	12691/A	mm	NPD	
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none">• uzdužno• poprečno	12311-1	N/50mm	≥800 ≥500	
Izduženje <ul style="list-style-type: none">• uzdužno• poprečno	12311-1	%/50mm	≥40 ≥40	
Otpornost na prodor korena	13948	-	NPD	
Fleksibilnost pri niskim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70°C)	1296/1109	°C	≤ -15	
Otpornost na tečenje pri povišenim temperaturama posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70°C)	1296/1110	°C	≥90	
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan	
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži	

Pre utvrđeno svojstvo proizvoda usaglašeno je sa objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu sa Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



proizvodnju i trgovinu
izolacionog materijala, d.o.o.
tim izolirka Direktor
Veselin Popović
Šid, Branka Erića br. 7
1

Šid, 01.09.2018.

TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid; tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633 Distributivni centar: Surčinska 11f, Ledine-Beograd
T: +381 11 2260 129,+381 11 2260 741, fax: +381 11 3188 741 E: tim@izolirka.net, W: www.timizolirka.rs
Zamena N° HI 073/18-01

TIMIZOLIRKA

SI
ISO 9001
Q-749