

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

N° HI 005/18-02

u skladu sa UREDBOM (EU) br.305/2011 koja propisuje harmonizovane uslove za stavljanje u promet građevinskih proizvoda:

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **IZOTEM V3**  
bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala; 10 m x 1 m x 2.9 kg/m<sup>2</sup>  
površinska zaštita: polietilenska folija/polietilenska folija

Namena/namene: bitumenska traka za hidroizolaciju objekata za zaštitu od vlage iz tla

Proizvođač: **TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**  
Tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633

Sistem/sistemi ocenjivanja i provera stalnosti svojstava (AVCP): **Sistem 2+**

Usaglašena norma: **EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006**

Prijavljeno telo: **1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**

Objavljena svojstva:

| Bitne karakteristike:  | Svojstvo              |               |              | Usaglašena tehnička specifikacija     |
|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
|  | EN Metoda             | Jedinica mere | Vrednost     |                                       |
| Vodonepropustljivost   | 1928                  | kPa           | ≥2           | EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 |
| Vodonepropustljivost posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70°C)                                       | 1296/1928             | kPa           | ≥2           |                                       |
| Fleksibilnost pri niskim temperaturama   | 1109                  | °C            | ≤ 0          |                                       |
| Otpornost spoja na smicanje <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul> | 12317-1               | N/50mm        | ≥300<br>≥200 |                                       |
| Otpornost na cepanje <ul style="list-style-type: none"><li>• uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>        | 12310-1               | N             | ≥50<br>≥50   |                                       |
| Reakcija na požar  | 13501-1               | Razred        | E            |                                       |
| Otpornost na statičko opterećenje  | 12730/B               | kg            | ≥2           |                                       |
| Otpornost na udar  | 12691/A               | mm            | ≥300         |                                       |
| Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"><li>• uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>               | 12311-1               | N/50mm        | ≥300<br>≥200 |                                       |
| Izduženje <ul style="list-style-type: none"><li>• uzdužno</li><li>• poprečno</li></ul>                   | 12311-1               | %/50mm        | ≥2,0<br>≥2,0 |                                       |
| Otpornost na hemikalije  | 1847/13969<br>Aneks A | -             | otporan      |                                       |
| Sadržaj opasnih materija   | Aneks ZA              | /             | ne sadrži    |                                       |

Pre utvrđeno svojstvo proizvoda usaglašeno je sa objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu sa Uredbom (EU)br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor  
**Veselin Popović**

Šid, 01.09.2018.



TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid; tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633 Distributivni centar: Surčinska 11f, Ledine-Beograd  
T: +381 11 2260 129, +381 11 2260 741, fax: +381 11 3188 741 E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net), W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)  
Zamena N° HI 005/18-01

**TIMIZOLIRKA**

