



# SOLARFLEX

## Refleksivni završni zaštitni premaz

**Opis proizvoda:** **SOLARFLEX** je jednokomponentni zaštitni elastomer bitumenski premaz sa aluminijumskim pigmentom I organskim rastvaračem.

**Osobine proizvoda:** **SOLARFLEX** odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz ). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja. **SOLARFLEX** je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.240
Sadržaj suvog ostatka	U.M8.085	%	≥40
Sadržaj rastvarača	U.M8.085	%	≤60
Tačka razmekšavanja po PK	B.H8.613	°C	≥120
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥100
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	≥-20
Vreme sušenja	U.M8.085	min.	120

**Područje upotrebe i način ugradnje:**

**SOLARFLEX** se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Refleksijom sunčevih zraka štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja. Može da se upotrebi i za antikorozijsku zaštitu limenih krovova.

Preko izvedene hidroizolacije sa poliazbitolom, premaz Solarflex-a se nanosi za oko 15-20 dana, nakon poslednjeg nanosa Poliazbitola.

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suhu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala u dva sloja, je cca 550 g/m<sup>2</sup> (2 x 250g/m<sup>2</sup>).

Solarflex treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati. Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj.

**Skladištenje i transport:**

**SOLARFLEX** se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 20kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. **SOLARFLEX** se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:**

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.240**

Za proizvod je obavezan bezbednosni list.

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

**SOLARFLEX/18-01**