

IZJAVA O SVOJSTVIMA

N° HI 034/18-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br.305/2011koja propisuje harmonizovane uslove za stavljanje u promet građevinskih proizvoda:

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda **Katjonska nestabilna bitumenska emulzija KN 60**
Namena/namene: **kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva**

Proizvođač: **TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**

Sistem/sistem(i) ocenjivanja i provera stalnosti svojstava (AVCP): **Sistem 2+**

Usklađena norma: **EN 13808:2013**

Prijavljeno telo: **1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**

Objavljena svojstva:

| Bitne karakteristike: | Svojstvo | | | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | EN Metoda | Jedinica mere | Vrednost | |
| Viskozitet sa STV aparatom na 40°C(d=4mm) | 12846-1 | s | 5-70(raz.5) | EN 13808:2013 |
| Adhezija za kameni agregat | 13614 | % | ≥90 (raz.3) | |
| Brzina raspada | 13075-1 | - | 70-155(raz.3) | |
| Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja: <ul style="list-style-type: none">• Penetracija na 25°C• Tačka razmekšanja po PK• Energija kohezije veziva pri duktilitetu na 5°C | 13074-1/1426 13074-1/1427 13074-1/13588 | 1/10mm °C J/cm ² | ≤ 220(raz.5) ≥35 (raz.8) NPD | |
| Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja: <ul style="list-style-type: none">• Penetracija na 25°C• Tačka razmekšanja po PK• Energija kohezije veziva pri duktilitetu na 5°C | 13074-1/13074-2/ 14769/ 1426 1427 13588 | 1/10mm °C J/cm ² | NPD NPD NPD | |
| Sadržaj opasnih supstanci | 5.5 | / | NPD | |

Pre utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU)br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Šid, 01.03.2018.



Privredno društvo za
proizvodnju i trgovinu
izolacionog materijala, d.o.o.
"tim izolirka"
Šid, Branka Erića br. 7

Direktor
Veselin Popović

TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid; tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633 Distributivni centar: Surčinska 11f, Ledine-Beograd
T: +381 11 2260 129, +381 11 2260 741, fax: +381 11 3188 741 E: tim@izolirka.net, W: www.timizolirka.rs
Zamena N° HI 034-1/15-01

TIMIZOLIRKA



ISO 9001
Q-749