



# GRALBIT I – 1/10

## Hidroizolaciona traka sa uloškom od aluminijumske folije, oksidiranog bitumena i mineralnog posipa

**Opis proizvoda:** **GRALBIT I - 1/10** je hidroizolaciona traka sa uloškom od aluminijumske folije, koja je jednostrano obložena oksidiranim bitumenom I zaštićena mineralnim posipom (kvarcni pesak).

**Osobine proizvoda:** **GRALBIT I - 1/10** odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.229. (Aluminijumska folija jednostrano obložena bitumenskom masom - Uslovi kvaliteta). Al folija uslovljava paronepropustljivost trake.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.229
Uložak		Al folija	
Površinska zaštita		Al folija/mineralni posip	
Dužina	U.M8.080	m	≥ 10
Širina	U.M8.080	mm	1000
Masa trake po jedinici površine	U.M8.080	g/m <sup>2</sup>	≥ 1.4
Vodonepropusnost	U.M8.080	kPa /1h	≥ 100
Sadržaj veziva	U.M8.080	g/m <sup>2</sup>	≥ 1000
Postojanost na hladnoću	U.M8.080	°C	≤ +4
Postojanost na toplotu	U.M8.080	°C	≤ 70
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	U.M8.080	N	≥ 150 ≥ 150
Izduženje <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>	U.M8.080	%	≥ 3 ≥ 3

**Područje upotrebe i način ugradnje:** **GRALBIT I - 1/10** je hidroizolaciona traka koja ima funkciju parne brane u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima. Primenjuje se u podzemnim hidroizolacionim sistemima za zaštitu od procedne vode i kapilarne vlage. Ugrađuje se lepljenjem sa vrućom bitumenskom masom ili hladnim elastomer bitumenskim lepkom.

**Skladištenje i transport:** Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperature. U zimsko vreme potrebno je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24h na temperature iznad +10°C. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:** Sa otpadnim proizvodom je potrebno rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.229**

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**