

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

N° HI 090/18-02

u skladu sa UREDBOM (EU) br.305/2011 koja propisuje harmonizovane uslove za stavljanje u promet građevinskih proizvoda:

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **KONDORFLEX AI 4**  
elastomerna bitumenska traka sa uloškom od AI folije; 10 m x 1 m x 4.0mm  
površinska zaštita: polietilenska folija/polietilenska folija

Namena/namene: -bitumenska traka za parnu branu u sistemima hidroizolacije ravnih krovova  
-bitumenska traka za hidroizolaciju temelja- za zaštitu od vlage iz tla

Proizvođač: **TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**  
Tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633

Sistem/sistemi ocenjivanja i provera stalnosti svojstava (AVCP):

**Sistem 2+ (EN 13969)**

**Sistem 3 (EN 13970)**

Usaglašena norma: EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006 i EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006

Prijavljeno telo: **1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**

Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike:	Svojstvo			Usaglašena tehnička specifikacija	
	EN Metoda	Jedinica mere	Vrednost		
Vodonepropustljivost	1928	kPa	≥60	EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006 i	
Vodonepropustljivost posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70°C)	1296/1928	kPa	≥60		
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ -20		
Otpornost spoja na smicanje	12317-1	N/50mm	≥200		EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006
• Uzdužno			≥200		
• poprečno					
Otpornost na cepanje	12310-1	N	≥100		
• uzdužno			≥100		
• poprečno					
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E		
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥15		
Otpornost na udar	12691/A	mm	≥1000		
Prekidna sila	12311-1	N/50mm	≥200		
• uzdužno			≥200		
• poprečno					
Izduženje	12311-1	% /50mm	≥3,0		
• uzdužno			≥3,0		
• poprečno					
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan		
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži		
Paropropustljivost $\mu$	1931	/	>1 000 000		
Paropropustljivost $S_d$	1931	m	>3600		
Paropropustljivost posle veštačkog starenja-promena	1296/1931	%	<50		

Pre utvrđeno svojstvo proizvoda usaglašeno je sa objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu sa Uredbom (EU)br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor  
**Veselin Popović**

Šid, 01.09.2018.



TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid; tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633 Distributivni centar: Surčinska 11f, Ledine-Beograd  
T: +381 11 2260 129,+381 11 2260 741, fax: +381 11 3188 741 E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net), W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)  
Zamena N° HI 090/18-01

**TIMIZOLIRKA**

**SI**  
ISO 9001  
Q-749