



# IZOLIM P-2

## Hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom

**Opis proizvoda:** IZOLIM P-2 je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom ( bitumen modifikovan SBS-om) i zaštićena polietilenskom folijom.

**Osobine proizvoda:** IZOLIM P-2 odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.231. Traka ima zbog dodatka SBS-a povećanu postojanost na niske i visoke temperature i veliku elastičnost mase. Poliesterski filc daje proizvodu otpornost na proboj i kidanje i omogućava smanjenje udara zvuka.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.231
Uložak		poliesterski filc	
Površinska zaštita		polietilenska folija/ polietilenska folija	
Dužina	U.M8.080	m	≥ 10
Širina	U.M8.080	mm	1000
Masa trake po jedinici površine	U.M8.080	kg/m <sup>2</sup>	≥1.8
Vodonepropusnost	U.M8.080	kPa /1h	≥100
Sadržaj veziva	U.M8.080	g/m <sup>2</sup>	≥1200
Postojanost na hladnoću	U.M8.080	°C	≤ -20
Postojanost na toplotu	U.M8.080	°C	≤ 100
Prekidna sila	U.M8.080	N	≥800
• uzdužno			≥800
• poprečno			
Izduženje	U.M8.080	%	≥40
• uzdužno			≥40
• poprečno			

**Područje upotrebe i način ugradnje:** IZOLIM P-2 je hidroizolaciona traka koja se primenjuje kao zvučna izolacija i kao sekundarna izolacija potkrovnne konstrukcije i potkrovnne termoizolacije prvenstveno kod pokrivanja krovova limom, a koristi se i kod krovova gde su krovni pokrivači: crep, salonit, eternit ploče i šindra Ugrađuje se mehaničkim pričvršćivanjem sa preklapom od 10cm.

**Skladištenje i transport:** Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperature. U zimsko vreme potrebno je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24h na temperature iznad +10°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:** Sa otpadnim proizvodom je potrebno rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.231**

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**